

## EISEDICHT® - Luftdichtungsmanschetten Tyvek®

Sicher, einfach und dicht durch Dampfbremsen,  
Unterspannbahnen und Dampfsperren.

Die Hülle eines Gebäudes hat bauphysikalischen Anforderungen stand zu halten. Durchdringungen der Gebäudehülle stellen für den Wärme- und Feuchteschutz eine besondere Herausforderung dar. Die Firma EISEDICHT® hat sich dieser Problematik angenommen.

Tyvek®- Luftdichtungsmanschetten sind wasserabweisend und alterungsbeständig, zudem sind sie zugentlastend und eignen sich perfekt zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen in der Gebäudehülle.

Die EISEDICHT®- Luftdichtungsmanschetten haben einen Tyvek® Klebekragen mit starker Klebekraft. Sie sind reißfest und wasserabweisend. Die Tüllen unserer Manschetten werden aus einem dauerhaft elastischen Kautschuk-Gummi (EPDM) gefertigt, das eine hohe Alterungsbeständigkeit hat und in einem hohen Temperaturbereich einsetzbar ist.

Mit EISEDICHT®- Manschetten haben Sie das perfekte Produkt zur Abdichtung von Kabeln, Leitungen und Lüftungsquerschnitten in der Gebäudehülle.

**Tyvek® Klebekragen mit Reinacrylatkleber** - Dauerhaft feuchtigkeitsfest, garantiert dauerhaft dicht.

**Langer Dichtstutzen** - Große Kontaktfläche zu Kabel und Rohr.



**Konische flexible Tülle** - Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

**Selbstklebend** - Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche.

## Vorteile

- Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- Schutz vor Bauschäden die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- Abdichtung bei Durchdringungen durch Dampfbremsen, Unterspannbahnen u. v. m.
- Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen
- Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT® - Luftdichtungsmanschetten
- Für Leitungen Ø 4-11 mm und Rohre Ø 15-270 mm
- Doppelmanschetten für Ø 4-8 mm, Ø 8-12 mm und Ø 15-22 mm
- Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen
- Für Innen- und Außenanwendungen

## Anwendungsbeispiele



## Technische Daten

Lagerfähigkeit / Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +100°C
UV-Beständigkeit Tülle:	sehr gut
UV-Beständigkeit Klebekragen:	kurzzeitig
Kleber:	Reinacrylat
Beschichtung:	PE-HD (Tyvek®)
Klebekraft:	> 35/N25mm
Reißkraft:	> 150/N25mm
Sd-Wert:	0,02 m
Halogenfrei:	ja

## Nachweise



GTÜ Zertifikat - TGA-  
Leitungs- und Rohrleitungssysteme

**EISEDICHT D1 Tyvek®**  
Kabelmanschette



**EISEDICHT D1 Tyvek®**  
Kabelmanschette



**EISEDICHT DD3 Tyvek®**  
Doppelkabelmanschette



<b>Durchmesser:</b>	4-8 mm	8-12 mm	2 x 4-8 mm
<b>Klebekragen:</b>	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
<b>Anwendung z.B.:</b>	Telefonleitungen	Datenleitungen, Elektroleitungen	Telefonleitungen
<b>Kartoninhalt:</b>	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	0011	0001	0031

**EISEDICHT DD3 Tyvek®**  
Doppelkabelmanschette



**EISEDICHT GD21 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT GDD21 Tyvek®**  
Doppelrohrleitungsmanschette



<b>Durchmesser:</b>	2 x 8-12 mm	15-22 mm	2x 15-22 mm
<b>Klebekragen:</b>	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
<b>Anwendung z.B.:</b>	Datenleitungen, Satellitenleitungen	PG-Rohre, Heizungsrohre	Heizungsrohre, Wasserleitungen
<b>Kartoninhalt:</b>	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	0003	0021	0032

**EISEDICHT GD22 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT GD23 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT RGD50 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



<b>Durchmesser:</b>	25-32 mm	42-55 mm	50-70 mm
<b>Klebekragen:</b>	150x150 mm	230x230 mm	230x230 mm
<b>Anwendung z.B.:</b>	Wasserleitungen, Edelstahlwellrohre	Solarleitungen, HT-Rohrleitungen	Antennenmasten, Solarleitungen
<b>Kartoninhalt:</b>	3 x 10 Stück	4 Stück	4 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	0022	0023	0051

**EISEDICHT RGD75 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT RGD100 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT RGD125 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



<b>Durchmesser:</b>	75-90 mm	100-110 mm	125-135 mm
<b>Klebekragen:</b>	230x230 mm	320x320 mm	320x320 mm
<b>Anwendung z.B.:</b>	Entlüftungsleitungen, Abgasleitungen	HT- und KG-Rohre, Entlüftungsleitungen	Abgasleitungen, Regenwasserleitungen
<b>Kartoninhalt:</b>	4 Stück	4 Stück	4 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	0052	0004	0005

**EISEDICHT RGD150 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**EISEDICHT RGD180 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette




**EISEDICHT RGD200 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette




Durchmesser:	150-165 mm	180-195 mm	200-220 mm
Klebekragen:	350x350 mm	400x400 mm	420x420 mm
Anwendung z.B.:	HT- und KG-Rohrleitungen, Wellrohre	Entlüftungsleitungen	Edelstahlleitungen, Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0007	0080	0008

**EISEDICHT RGD230 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette



**NEU**

**EISEDICHT RGD250 Tyvek®**  
Rohrleitungsmanschette




**EISEDICHT FRGD100 Tyvek®**  
Faltenleitungsmanschette für  
Dachneigungen (bis 45°)



Durchmesser:	230-245 mm	250-270 mm	100-125 mm
Klebekragen:	580x580 mm	580x580 mm	350x350 mm
Anwendung z.B.:	Abgasleitungen	Edelstahlleitungen, Abgasleitungen	HT- und KG-Rohrleitungen, Wellrohre
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	0081	0090	0071

**EISEDICHT FRGD150 Tyvek®**  
Faltenleitungsmanschette für  
Dachneigungen (bis 45°)



Durchmesser:	150-165 mm
Klebekragen:	350x350 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen, Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück
Art.-Nr.:	0072

Für detaillierte Informationen  
scannen Sie den QR-Code

