

AS-5020



Funk-Abluftsteuerung AS-5020

Das Modell PROTECTOR AS-5020 – Funk-Abluftsteuerung – hat zusätzlich einen Sender, der das Signal der Fensteröffnung an den Steuerungs-Stecker per Funk weitergibt. Das Kabel zwischen Fenster-Sensoren und Steuerung-Stecker erfüllt.

AS-5020



Kabellose Mini-Sendeinheit

- Einfache, kabellose Inbetriebnahme
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter
- Mini-Sendeinheit
- Inkl. Sendergehäuse in braun (passend für Holzfenster)
- 2300 Watt (10A) max. Schaltleistung

Überblick Produktinfos

- Kabellose Installation
- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Komplettsset inkl. Montagematerial und Batterie

Sender (Fenster) B=60 H=30 T=15mm Komplettsset kabellose Mini-Sendeinheit

- Unauffällig am Fensterrahmen
- Weißes - sowie zusätzliches braunes Austauschgehäuse beigelegt (z.B für Holzfenster)
- LED-Statusanzeigen

Empfänger (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Mechanische Umstecksicherung mit Hauptschaltfunktion
- Wechselschalter OPEN/CLOSE schaltet angeschlossene Geräte wahlweise bei geöffnetem Fenster (für Abluftgeräte) oder geschlossenem Fenster (Klima- oder Heizgeräte) EIN oder AUS.
- Testtaster
- Schaltleistung 2300 Watt

KOMPLETTSET AS-5020



- Schaltgerät mit Umstecksicherung
- Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR 2450)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel